

TINO
STONE & SURFACES

CREMA MOSCATO

Ficha Técnica
Technical details

CREMA MOSCATO



Crema Moscato es un mármol beige claro, calcítico y de fondo homogéneo. Su base se compone de una amalgama de colores tostados muy tenues. Las vetas que cubren parcialmente la superficie son nacaradas y más claras que la base.

Este mármol beige claro presenta la sutileza y suavidad cromáticas de la gamuza natural. Se convierte así en una piedra perfecta para ambientes cálidos que además quieren potenciar al máximo la luminosidad del entorno.

Moscato Beige is a light beige marble. It is calcitic, and it has a homogeneous background. A combination of soft toasted colors compose its base. The veins partially cover the surface and are pearly and brighter compared to the base.

This light beige marble presents the chromatic subtlety and softness of natural suede. Moscato Beige represents the perfect stone for warm spaces that also want to maximize the luminosity of the environment.

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES

PROPIEDADES PROPERTIES	ESTÁNDAR STANDARD	VALOR VALUE
Absorción de Agua <i>Water Absorption</i>	UNE EN 13755	0.4%
Resistencia a la Flexión <i>Flexural Strength</i>	UNE EN 12372	8.5 Mpa
Resistencia a la Compresión <i>Compressive Strength</i>	UNE EN 1926	105 Mpa
Densidad <i>Density</i>	UNE EN 1936	2.69 g/cm ³
Porosidad <i>Porosity</i>	UNE EN 1936	1.1 %
Resistencia a la helicidad <i>Frost Resistance</i>	UNE EN 1341	Resistente <i>Resistant</i>

La información técnica incluida en este documento se ha obtenido a partir de uno o varios ensayos normalizados. Los valores pueden variar en pruebas posteriores debido a la variación de la piedra natural, ya que se trata de un producto obtenido de la naturaleza.

Technical information included in this document has been obtained from one or several standardized tests. Values may vary in later tests due to natural stone variation, as it is a product obtained from nature.

TAMAÑOS SIZES



Los tamaños se pueden adaptar a los requisitos de cada proyecto. El grueso estándar son 2cm y el tamaño máximo para este grueso es 240x140cm. Para otros grosores, compruebe los tamaños disponibles.

Límites de tolerancia dimensional según norma UNE-EN 12058 y UNE-EN 1341.

The sizes can be adapted to the requirements of each project. The standard thickness is 2cm and the maximum size for this thickness is 240x140cm.

For other thicknesses, check available sizes.

Dimensional tolerance limits according to UNE-EN 12058 and UNE-EN 1341.

Acabados estándar: Standard finishes:



PULIDO
POLISHED



APOMAZADO
HONED



DOMUS
DOMUS



ARENADO
SANDED

USOS RECOMENDADOS RECOMMENDED USES

	RESIDENCIAL RESIDENCIAL	COMERCIAL COMMERCIAL
Revestimientos Interiores <i>Interior Cladding</i>	✓	✓
Revestimientos Exteriores <i>Exterior Cladding</i>	✓	✓
Pavimentos Interiores <i>Interior Flooring</i>	✓	CONSULTAR <i>CHECK</i>
Pavimentos Exteriores <i>Exterior Flooring</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>
Encimeras <i>Countertops</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>
Otros <i>Others</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>	CONSULTAR <i>CHECK</i>

***CONSULTAR:** El uso podría estar permitido. Sería necesario más detalles sobre los proyectos.

***CHECK:** Use could be permitted. It would be necessary more details about the projects

TINO ha completado más de 600
proyectos con clientes de todo el
mundo.

*TINO has completed more than 600
projects with customers around the world.*

CONTÁCTANOS
CONTACT US

www.tinostone.com

info@tino.es

TINO
STONE & SURFACES

MARBELLA

(+34) 952 906 149
Ctra. Na. 340. Km 175 Río Verde
Puerto Banús 29660