

TINO
STONE & SURFACES

FIOR DI BOSCO

Ficha Técnica
Technical details

FIOR DI BOSCO



Fior Di Bosco es un mármol gris con una superficie no porosa. Su sobrio fondo mezcla tonos plomizos y humo. Contiene un estallido de finísimas vetas arborescentes que alternan el blanco y el ámbar. Ocasionalmente aparece alguna estría anaranjada.

El mármol gris Fior di Bosco aporta distinción y serenidad sin renunciar a la sofisticación que le aportan las vetas doradas. Su variada gama de grises le otorgan cierto halo de misterio y elegancia.

Fior Di Bosco is a gray marble with a non-porous surface. Its sober background mixes leaden and smoky tones. It contains a burst of very fine arborescent veins alternating white and amber. Occasionally some orange streaks appear.

Fior di Bosco gray marble brings distinction and serenity without renouncing the sophistication provided by the golden veins. Its varied range of grays gives it a certain halo of mystery and elegance.

TAMAÑOS SIZES



Los tamaños se pueden adaptar a los requisitos de cada proyecto. El grueso estándar son 2cm y el tamaño máximo para este grueso es 240x140cm. Para otros grosores, compruebe los tamaños disponibles.

Límites de tolerancia dimensional según norma UNE-EN 12058 y UNE-EN 1341.

The sizes can be adapted to the requirements of each project. The standard thickness is 2cm and the maximum size for this thickness is 240x140cm.

For other thicknesses, check available sizes.

Dimensional tolerance limits according to UNE-EN 12058 and UNE-EN 1341.

Acabados estándar: Standard finishes:



PULIDO
POLISHED



APOMAZADO
HONED



DOMUS
DOMUS



ARENADO
SANDED

PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES

PROPIEDADES PROPERTIES	ESTÁNDAR STANDARD	VALOR VALUE
Absorción de Agua Water Absorption	UNE EN 13755	0.2%
Resistencia a la Flexión Flexural Strength	UNE EN 12372	10.5 Mpa
Resistencia a la Compresión Compressive Strength	UNE EN 1926	147 MPa
Densidad Density	UNE EN 1936	2.68 g/cm ³

La información técnica incluida en este documento se ha obtenido a partir de uno o varios ensayos normalizados. Los valores pueden variar en pruebas posteriores debido a la variación de la piedra natural, ya que se trata de un producto obtenido de la naturaleza.

Technical information included in this document has been obtained from one or several standardized tests. Values may vary in later tests due to natural stone variation, as it is a product obtained from nature.

USOS RECOMENDADOS RECOMMENDED USES

	RESIDENCIAL RESIDENCIAL	COMERCIAL COMMERCIAL
Revestimientos Interiores Interior Cladding	✓	✓
Revestimientos Exteriores Exterior Cladding	✓	✓
Pavimentos Interiores Interior Flooring	✓	CONSULTAR CHECK
Pavimentos Exteriores Exterior Flooring	✓	CONSULTAR CHECK
Encimeras Countertops	✓	CONSULTAR CHECK
Otros Others	CONSULTAR CHECK	CONSULTAR CHECK

***CONSULTAR:** El uso podría estar permitido. Sería necesario más detalles sobre los proyectos.

***CHECK:** Use could be permitted. It would be necessary more details about the projects

TINO ha completado más de 600
proyectos con clientes de todo el
mundo.

*TINO has completed more than 600
projects with customers around the world.*

CONTÁCTANOS
CONTACT US

www.tinostone.com

info@tino.es

TINO
STONE & SURFACES

MARBELLA

(+34) 952 906 149
Ctra. Na. 340. Km 175 Río Verde
Puerto Banús 29660